



NL-485-CL1

Основное назначение

Удлинитель интерфейса RS-485 через "токовую петлю"

Доступность для заказа: **доступен для заказа**

Срок отгрузки: **от 7 рабочих дней** • уточнить в отделе продаж

Цена: **12 804 Р**
с учетом НДС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	Удлинитель интерфейса RS-485 через "токовую петлю"
Дальность связи:	дальность передачи информации по интерфейсу "токовая петля" - до 5 км
Контроль целостности:	контроль целостности контура "токовая петля" и сигнализация его обрыва
Гальваническая изоляция:	гальваническая изоляция с испытательным напряжением изоляции 2500 В
Код ОКПД2:	26.30.30
Температура:	температурный диапазон от -40 до +70 °C
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Модуль предназначен для увеличения длины линии (до 5 км) передачи данных RS-485 путем преобразования в «токовую петлю» и обратно.

Для организации обмена информацией между устройствами, имеющими интерфейсы RS-485, необходимо два модуля.

Модуль автоматически выбирает скорость и направление передачи. Формат передаваемых данных не играет роли.

СКАЧИВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



[Руководство по эксплуатации](#) (0,61 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Для стабильной работы интерфейса RS-485 и токовой петли на стороне приёмника (устройства RS-485) устанавливается модуль согласования линий [RS-PULL](#).

Оборудование Reallab реализуется с НДС.