



# NLS-8CS-125

Основное назначение

## Модуль токовых шунтов

Доступность для заказа: **доступен для заказа**

Срок отгрузки: **от 7 рабочих дней** • уточнить в отделе продаж

Цена: **3 516 Р**  
с учетом НДС

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                              |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение:                                                                  | преобразователь токового сигнала 0-20 мА, 4-20 мА в потенциальный сигнал 0-2,5 В и 0,5-2,5 В соответственно |
| Количество каналов:                                                          | 8 дифференциальных (независимых) каналов                                                                    |
| Предел допустимой основной приведенной погрешности преобразования, не более: | $\pm 0,1 \%$                                                                                                |
| Сопротивление шунтов:                                                        | 125 Ом                                                                                                      |
| Температура:                                                                 | диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °С                                                               |
| Степень защиты оболочки:                                                     | IP20 (ГОСТ 14254-2015)                                                                                      |
| Крепление:                                                                   | на DIN-рейку                                                                                                |
| Конструкция:                                                                 | слотовая конструкция                                                                                        |
| Габаритные размеры (ВхШхГ):                                                  | 109x22,5x113 мм                                                                                             |
| Масса:                                                                       | не более 0,15 кг                                                                                            |
| Наработка на отказ:                                                          | 100 000 ч                                                                                                   |
| Срок службы:                                                                 | 20 лет                                                                                                      |
| Гарантия:                                                                    | 18 месяцев                                                                                                  |
| Код ОКПД2:                                                                   | 26.30.30                                                                                                    |
| Применение:                                                                  | совместно с модулем NLS-8AI, NLS-8AI-CAN                                                                    |

## СКАЧИВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



[Руководство по эксплуатации](#) (1,27 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

## УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.