NL-485C-3

Основное назначение

Повторитель интерфейса RS-485

Доступность для заказа: **доступен для заказа**

Срок отгрузки: **от 7 рабочих дней** • уточнить в отделе продаж

Цена: 11 100 ₽
с учетом НДС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для деления промышленной сети на гальванически изолированные фрагменты (модификации 1 и 2) или для увеличения нагрузочной способности сети
Дальность связи:	дальность связи - 1,2 км
Защита от перегрузки:	имеет 6 видов защиты от аварийных режимов и небрежного использования
Гальваническая изоляция:	источник питания изолирован от интерфейсов и интерфейсы изолированы между собой, имеются три "земли"
Напряжение изоляции:	2500 В
Температура:	температурный диапазон от -40 до +70 °С
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Код ОКПД2:	26.30.30
Габариты:	123x76x33
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Дополнительное описание отсутствует.

СКАЧИВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Руководство по эксплуатации (1,19 МБ)

Дополнительные материалы:

Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты

Лист продукта в формате PDF

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.