



IM-16

Основное назначение

Промышленный монитор

Доступность для заказа: **В наличии**

Срок отгрузки: от 7 рабочих дней • уточнить в отделе продаж

Цена: 103 608 Р

с учетом НДС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	Вывод графической и текстовой информации
Экран:	сенсорный экран 16 дюймов
Разрешение экрана:	1920x1080 пикселей
Тип сенсора:	емкостной
Яркость:	500 кд/кв.м
Контрастность:	1000 : 1
Угол обзора (гор./верт.):	178° / 178°
Наработка на отказ подсветки:	50 000 ч
USB:	Выход подключения сенсорной панели
Интерфейсы подключения:	VGA, DVI-D, HDMI
Напряжение питания:	от 12 до 24 В ±5%, при использовании некомплектного блока питания, 220 В ±10%, при использовании комплектного блока питания
Потребляемая мощность, не более:	30 Вт
Температура:	рабочий температурный диапазон: -20...+70 град
Цвет:	светло-серый RAL7035
Габариты:	420 x 280 x 55 мм
Вес:	4 кг
Материал (передн. панель):	алюминий

Материал (задняя панель):	сталь
Класс защиты (передн. панель):	IP 65
Класс защиты (задняя панель):	IP 20
Код ОКПД2:	26.40.34
Гарантия:	12 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Промышленные мониторы **RealLab!** серии **IM** предназначены для вывода графической и текстовой информации. Оснащаются сенсорными панелями (touch screen) с интерфейсом USB для подключения к компьютеру.



[Руководство по эксплуатации](#) (0,43 МБ)




[Дополнительные материалы:](#)
[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Информация для заказа:



диагональ — размер экрана в дюймах

Оборудование Reallab реализуется с НДС.