NL-1W485DS

Основное назначение

Преобразователь интерфейса 1-Wire в RS-485 для датчиков DS18B20

Доступность для заказа: **доступен для заказа**

Срок отгрузки: **от 7 рабочих дней** • уточнить в отделе продаж

Цена: 7 860 ₽
с учетом НДС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	обеспечивает датчики DS18B20 подключенные к шине 1Wire питающим напряжением + 5В
Датчики:	максимальное количество подключаемых датчиков к шине 1Wire - 32
Дальность связи:	максимальная длина линии 1Wire - 30м длина линии по RS-485 - до 1,2 км
Протоколы:	протоколы обмена со стороны интерфейса RS485 — DCON, Modbus RTU
Выбор скорости:	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Напряжение питания:	10...30 В
Защита от перегрузки:	имеет 6 видов защиты от аварийных режимов и небрежного использования
Температура:	температурный диапазон от -40 до +70 °С
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Код ОКПД2:	26.30.30
Габариты:	75x80x20
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Преобразователь интерфейсов RS-485/1-Wire предназначен для чтения температуры с датчиков DS18B20, подключенных к шине 1Wire.

СКАЧИВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Руководство по эксплуатации (0,68 МБ)

Дополнительные материалы:
Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты

Лист продукта в формате PDF

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.