



ОI-232-1000

Основное назначение

Оптический изолятор интерфейса RS-232

Доступность для заказа: **доступен для заказа**

Срок отгрузки: **от 7 рабочих дней** • уточнить в отделе продаж

Цена: **4 248 Р**
с учетом НДС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	оптический изолятор интерфейса RS-232
Питание:	от интерфейса
Сигналы:	сигналы - только TxD, RxD
Код ОКПД2:	26.30.30
Напряжение изоляции:	напряжение изоляции 1000 В
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Оптический изолятор ОI-232-1000 обеспечивает гальванически развязанную дуплексную (двунаправленную) связь различных цифровых устройств с персональным компьютером через его COM-порт с помощью интерфейса RS-232 и программного протокола управления потоком данных.

СКАЧИВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



[Руководство по эксплуатации](#) (0,35 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.