



NL-1R24

Основное назначение

Промежуточное реле (внешний модуль реле)

Доступность для заказа: **доступен для заказа**

Срок отгрузки: **от 7 рабочих дней** • уточнить в отделе продаж

Цена: **1 212 Р**
с учетом НДС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	Управление мощной нагрузкой от слаботочного выхода дискретного модуля вывода или ПЛК
Количество каналов:	1
Напряжение питания:	24 В (DC)
Потребляемая мощность:	не более 0,7 Вт
Нагрузочная способность:	30В, 15А - DC 250В, 10А - AC
Температурный диапазон:	от -30 до +70 °С
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты:	77x45x22 мм
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Электромагнитное промежуточное реле, обеспечивает возможность включения/выключения мощной нагрузки от слаботочного выхода ПЛК или модуля дискретного вывода.

СКАЧИВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



[Руководство по эксплуатации](#) (0,33 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.