



Panel-PC21-I

Основное назначение

Промышленный панельный компьютер с пассивным охлаждением

Доступность для заказа: **доступен для заказа**

Срок отгрузки: от 10 рабочих дней • уточнить в отделе продаж

Цена: от 231 000 ₽
с учетом НДС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Название:	Панельный компьютер
Серия:	СЕРИЯ Panel-PC-I
Назначение:	Управление технологическими процессами. Сбор и хранение информации. Вывод графической и текстовой информации. Совместная работа с ПЛК и модулями ввода/вывода.
Система охлаждения:	пассивная

ЭКРАН

Диагональ экрана:	21"
Разрешение:	1920x1080 пикс.
Соотношение сторон:	16:9
Тип дисплея:	н.д.
Яркость:	250 кд.кв.м.
Контрастность:	3000:1
Угол обзора гор.:	178°
Угол обзора верт.:	178°
Наработка на отказ подсветки:	30000 часов

СЕНСОР

Тип сенсора:	емкостной
--------------	-----------

ПРОЦЕССОР

Процессор:	Intel Core i3-10100T
Кол-во ядер:	4 шт.
Частота ядер:	3000 МГц

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ

Объём ОЗУ (по умолчанию):	8 Гб
Объём ОЗУ вариант 1:	16 Гб
Объём ОЗУ вариант 2:	32 Гб
Объём ОЗУ вариант 3:	64 Гб
Тип ОЗУ:	DDR4

ЖЕСТКИЙ ДИСК

Объём ПЗУ (по умолчанию):	128 Гб
Объём ПЗУ вариант 1:	250 Гб
Объём ПЗУ вариант 2:	500 Гб
Объём ПЗУ вариант 3:	1000 Гб
Тип ПЗУ:	SSD
Разъём:	M2

ВИДЕОАДАПТЕР

Видеоадаптер:	Intel Graphics
---------------	----------------

РАЗЪЕМЫ

DisplayPort:	Количество разъемов: 2 шт. Версия:
Ethernet:	Количество разъемов: 2 шт. Поддерживаемые стандарты: Fast Ethernet (10/100), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Порт RJ-45
RS-232/485:	Количество разъемов: 2 шт. Тип разъемов: DB-9 Гальваническая изоляция:
USB 2.0:	Количество разъемов: 2 шт.
USB 3.0:	Количество разъемов: 2 шт.

Audio IN:	Количество разъемов: 1 шт. Тип разъемов: jack 3.5
Audio OUT:	Количество разъемов: 1 шт. Тип разъемов: jack 3.5

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение питания от:	12 В
Напряжение питания до:	24 В
БП 220 В АС в комплекте:	да
Потребляемая мощность:	не более 100 Вт
Температура эксплуатации от:	0 °С
Температура эксплуатации до:	50 °С

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОС по умолчанию:	Без ОС
ОС вариант 1:	Astra Linux
ОС вариант 2:	Simply Linux
ОС вариант 3:	Windows 10 Pro

МОНТАЖ

Тип монтажа 1:	VESA MIS-E 200×100 мм
Тип монтажа 2:	в панель

КОРПУС

Ширина:	550 мм
Высота:	350 мм
Глубина:	110 мм
Цвет:	светло-серый RAL7035
Класс защиты передней панели:	IP65
Класс защиты задней панели:	IP20
Материал передней панели:	алюминий
Материал задней панели:	сталь
Код ОКПД2:	26.20.13
Гарантия:	12 месяцев
Вес, не более:	6 кг
Кнопки управления:	вкл. / выкл.

СКАЧИВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



[Руководство по эксплуатации](#) (0,79 МБ)



[Инструкция по активации функции Wake on Lan](#) (0,31 МБ)



[Сертификат о партнерстве с ООО "РусБИТех-Астра" по ОС Astra Linux](#) (0,49 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Информация для заказа:

	диагональ		опция 1	опция 2	опция 3
Panel-PC	→ 16	I	→	→	→
	→ 17		→ -16	→ -250	→ -A
	→ 18		→ -32	→ -500	→ -S
	→ 19		→ -64	→ -1000	→ -W
	→ 21			→ -2000	

диагональ — размер экрана в дюймах

опция 1 — объем ОЗУ (по умолчанию 8 GB)

опция 2 — объем SSD, GB ± 5% (по умолчанию 128 GB)

опция 3 — предустановленная ОС (по умолчанию без ОС), где

A - Astra Linux

S - Simply Linux

W - Windows 10 Pro

Оборудование Reallab реализуется с НДС.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Панельные компьютеры **RealLab!** серии **Panel-PC-I** предназначены для управления технологическими процессами, сбора и хранения информации, вывода графической и текстовой информации, совместной

работы с ПЛК и модулями ввода/вывода. Оснащены сенсорными экранами (touch screen).

Возможно изменение конфигурации компьютера по желанию заказчика.