NLS-16CS-100

Основное назначение

Модуль токовых шунтов

Доступность для заказа: **доступен для заказа**

Срок отгрузки: **от 7 рабочих дней** • уточнить в отделе продаж

Цена: 4 344 ₽
с учетом НДС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	преобразователь токового сигнала 0-25 мА, 4-25 мА в потенциальный сигнал 0-2,5 В и 0,4-2,5 В соответственно
Количество каналов:	16 одиночных (с общим проводом) каналов
Предел допустимой основной приведенной погрешности преобразования, не более:	±0,1 %
Сопротивление шунтов:	100 Ом
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70˚С
Степень защиты оболочки:	IP20 (ГОСТ 14254-2015)
Крепление:	на DIN-рейку
Конструкция:	слотовая конструкция
Габаритные размеры (ВхШхГ):	109x22,5x113 мм
Масса:	не более 0,15 кг
Наработка на отказ:	100 000 ч
Срок службы:	20 лет
Гарантия:	18 месяцев
Код ОКПД2:	26.30.30
Применение:	совместно с модулем NLS-8AI-Ethernet(-2P)

СКАЧИВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Руководство по эксплуатации (1,27 МБ)

Дополнительные материалы:

Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты

Лист продукта в формате PDF

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.