

# NLS-DM-300

Основное назначение

## Модуль резервирования источников питания

Доступность для заказа: **В наличии**

Срок отгрузки: уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж

## Цена:

с учетом НДС

# 10 126 Р

Учтите при заказе



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для резервирования двух блоков питания или источников бесперебойного питания на одну нагрузку
Подключение:	вход - 2 источника питания выход - 1 общая нагрузка
Виды защиты:	имеет защиту от импульсных перенапряжений
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °C
Максимальный входной ток:	2 x 25A
Максимальный выходной ток:	на клеммных разъемах - 25 А на шинном разъеме - 2,5 А
Диапазон входного напряжения постоянного тока:	от 10 до 45 В
Падение напряжения между входом и выходом:	0,5 В
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для питания

Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (ВхШхГ):	109x22,5x113 мм
Вес модуля:	не более 500 г
Гарантия:	18 месяцев



[Руководство по эксплуатации \(1,13 МБ\)](#)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

## УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.