



# GL-NPS

Основное назначение

## Система контроля и защиты работы нории

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж

### Цена:

с учетом НДС

34 770 Р<sub>GL-NPS-4</sub>

44 164 Р<sub>GL-NPS-6</sub>

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.  
Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение:                   | контроль за движением рабочих органов исполнительных механизмов нории                                                                                                            |
| Кол-во подключаемых датчиков: | 4/6 (в зависимости от модификации)                                                                                                                                               |
| Тип подключаемых датчиков:    | 1 датчик контроля скорости нории (датчик <a href="#">GL-CS</a> )<br>2(4) датчика схода ленты (датчик <a href="#">GL-CS</a> )<br>1 датчик подпора (датчик <a href="#">GL-LS</a> ) |

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Тип входных сигналов:                | дискретные                                                                 |
| Напряжение логического «0»:          | не более 6 В                                                               |
| Напряжение логического «1»:          | от 9 до 30 В                                                               |
| Входное сопротивление:               | не более 18 кОм                                                            |
| Кол-во выходных сигналов:            | 2                                                                          |
| Тип выходных сигналов:               | реле                                                                       |
| Максимальный ток нагрузки, не более: | 2 А / ~30 В<br>0,25 А / ~250 В                                             |
| Гальваническая изоляция:             | Поканальная изоляция дискретных входов (3000 В), релейных выходов (3000 В) |
| Дисплей:                             | 2-строчный 16-символьный LED дисплей высокой контрастности                 |
| Кнопки управления:                   | 4 кнопки управления                                                        |
| Напряжение питания:                  | от 10 до 30 В постоянного тока                                             |
| Потребляемая мощность:               | не более 1,5 Вт                                                            |
| Виды защиты:                         | от неправильного подключения полярности источника питания                  |
| Температура:                         | диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °С                              |
| Габариты (ВхШхГ):                    | 110х110х26 мм                                                              |
| Гарантия:                            | 18 месяцев                                                                 |



[Руководство по эксплуатации](#) (0,96 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)  
[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

## УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Информация для заказа:

GL– NPS – X

Количество поставляемых датчиков:

4 – 3 датчика GL-CS, 1 датчик GL-LS

6 – 5 датчиков GL-CS, 1 датчик GL-LS

Доступна опция **лакировка**:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы,

диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.