



NLS-SPE-Ethernet

Основное назначение

Преобразователь интерфейса Ethernet в порт SPE

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

по запросу

по запросу -PoE

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для построения системы необходимо использовать два преобразователя NLS-SPE-Ethernet.

Назначение:	организация Ethernet сети для передачи данных на большие расстояния по одной витой паре проводов
Количество портов Ethernet:	1 порт Ethernet 10BASE-T (RJ45) 1 порт SPE 10BASE-T1L (клеммный разъем)

Количество сигнальных проводов на порт SPE:	1 пара, клеммный разъем
Расстояние передачи данных:	до 1700 метров - AWG14 до 1100 метров - UTP Cat 6, Ø 0.63мм до 1000 метров - UTP/FTP Cat 5е, Ø 0.5мм
Скорость обмена данными:	до 10 Мбит/с Full Duplex
Виды защиты:	от неправильного подключения полярности источника питания; превышения напряжения питания
Температура:	температурный диапазон от -40 до +70 °C
Гальваническая изоляция:	индивидуальная изоляция интерфейса Ethernet - 1500 В
Напряжение питания:	от 10 до 30 В
Напряжение питания PoE:	от 40 до 54 В
Потребляемая мощность:	не более 1 Вт
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для питания
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В x Ш x Г):	109x45x113 мм
Вес:	не более 180 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Модули NLS-SPE-Ethernet и NLS-SPE-Ethernet-PoE являются преобразователями интерфейса Ethernet в порт SPE со стандартом физического уровня 10BASE-T1L.

SPE (Single Pair Ethernet) - это технология передачи данных по Ethernet, которая использует всего одну витую пару проводов (два проводника) вместо традиционных двух или четырех пар.



[Руководство по эксплуатации](#) (1,47 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)
[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция **лакировка**:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.