PF-1F-2C-3A

Основное назначение

Фильтр сетевых помех

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: **стараемся отгружать до 3 раб. дней** • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

4 697 ₽

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	фильтрация сетевого напряжения от импульсных, высокочастотных помех
Входные напряжения:	от ~90 до ~265 В
Частота входного переменного напряжения:	50 Гц ±20 %
Падение напряжения на фильтре, не более:	3 В
Ток нагрузки, не более:	3 А
Виды защит:	от превышения входного напряжения
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °С
Крепление:	на DIN-рейку
Габариты (ВхШхГ):	114x76x33 мм
Вес:	не более 150 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Фильтры сетевых помех серии PF предназначены для защиты цепей электропитания от импульсных и высокочастотных помех.

Фильтры применяются в шкафах автоматики (АСУ ТП), где необходимо изолировать оборудование с высоким уровнем коммутационных помех (реле, пускатели, двигатели) от цепей питания помехочувствительных устройств (ПЛК, датчики, измерительные модули). Также они используются для одновременной фильтрации основной и резервной линий питания ответственных систем.

Руководство по эксплуатации (1,78 МБ)

Дополнительные материалы:
Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты

Лист продукта в формате PDF

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция лакировка:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (варисторы, резисторы, конденсаторы, разъёмы и т.д.) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.