



PF-1F-1C-30

Основное назначение

Фильтр сетевых помех

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

по запросу

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	фильтрация сетевого напряжения от импульсных, высокочастотных помех
Входные напряжения:	от ~90 до ~265 В
Частота входного переменного напряжения:	50 Гц $\pm 20\%$
Падение напряжения на фильтре, не более:	3 В
Ток нагрузки, не более:	30 А
Виды защит:	от превышения входного напряжения
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °C
Крепление:	на DIN-рейку
Габариты (ВхШхГ):	108x45x114,5 мм
Вес:	не более 250 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Фильтры сетевых помех серии PF предназначены для защиты цепей электропитания от импульсных и высокочастотных помех.

Фильтры применяются в шкафах автоматики (АСУ ТП), где необходимо изолировать оборудование с высоким уровнем коммутационных помех (реле, пускатели, двигатели) от цепей питания помехочувствительных устройств (ПЛК, датчики, измерительные модули). Также они используются для одновременной фильтрации основной и резервной линий питания ответственных систем.



[Руководство по эксплуатации](#) (1,65 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция лакировка:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (варисторы, резисторы, конденсаторы, разъёмы и т.д.) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.