



NLS-485C-5I-ST

Основное назначение

Разветвитель-повторитель/коммутатор интерфейса RS-485

Доступность для заказа: [оформление сертификата](#)

Срок отгрузки: [уточняйте в отделе продаж](#) • [уточнить в отделе продаж](#)

Цена:

с учетом НДС

по запросу

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для деления промышленной сети на гальванически изолированные фрагменты и для увеличения нагрузочной способности сети
Подключение:	6 гальванически изолированных каналов RS-485
Дальность связи:	дальность связи - 1,2 км
Защиты:	имеет 5 видов защиты от аварийных режимов и небрежного использования

Напряжение питания:	10...30 В (DC)
Потребляемая мощность, не более:	2 Вт
Гальваническая изоляция:	имеет полную гальваническую изоляцию каналов RS-485 между собой - 2500 В
Температура:	температурный диапазон от -40 до +70 °C
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для интерфейса RS-485 и питания
Степень защиты:	от воздействий окружающей среды IP20
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В x Ш x Г):	109x22,5x113 мм
Вес:	не более 150 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Разветвитель-повторитель/коммутатор интерфейсов NLS-485C-5-ST ретранслирует передаваемые по сети запросы от ведущего (master), подключенного к нулевому каналу “Data0”, к ведомым (slave), подключенным к каналам Data1... Data5; формат передаваемых данных не имеет значения. При этом ответы ведомых, с любого из 5 каналов, передаются только в нулевой канал - ведущему, и не дублируются в соседние каналы..



[Руководство по эксплуатации](#) (1,01 МБ)



[Руководство по эксплуатации \(архив\)](#) (1,22 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)
[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция **лакировка**:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.