



SLA-1DIU-1R-1RC



Основное назначение

**Универсальный искробезопасный
разделительный преобразователь
дискретных сигналов (NAMUR,
"сухой контакт") с релейным
выходом**

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: **уточняйте в отделе продаж** • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

13 664 ₽

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не требует обязательного заземления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	прием, преобразование и гальваническое разделение дискретных сигналов типа «сухой контакт» или NAMUR в релейные выходы (на дискретных вход приходится один релейный выход) из искроопасной зоны в искробезопасную
Тип искробарьера:	активный с гальванической изоляцией
Конфигурирование (DIP-переключатели):	вкл./выкл. правил NAMUR для каждого канала; вкл./выкл. инверсии выходного сигнала для каждого канала.
Тип входного сигнала/датчика:	дискретный сигнал типа «сухой контакт» или NAMUR
Количество входов:	1
Время передачи дискретного сигнала от входных цепей к выходным, не более:	6 мс
Количество выходов:	1
Тип выхода:	электромагнитное реле
Макс. коммутируемое выходное напряжение/ток:	5 А / 30 В постоянного тока; 5 А / 250 В переменного тока.
Наличие общего аварийного выхода на шине:	есть
Тип общего аварийного выхода:	твердотельное оптореле
Макс. коммутируемое напряжение/ток:	0,1 А / 300 В
Гальваническая изоляция:	групповая изоляция входов, выходов и питания - не менее 3000 В
Виды защит:	от превышения напряжения питания, от неправильного подключения полярности источника питания
Индикация:	состояния целостности цепи дискретного входа типа NAMUR (КЗ/Обрыв); режима работы инверсии выходного сигнала (вкл./выкл.); состояния выходов.
Напряжение питания:	10 - 30 В
Потребляемая мощность:	не более 0,7 Вт
Маркировка взрывозащиты:	[Ex ia] IIC/IIB/I
Класс защиты человека от поражения электрическим током:	01 по ГОСТ 12.2.007.0-75
Диапазон рабочих температур:	от -40°С до +70°С
Средняя наработка на отказ:	100 000 ч.
Средний срок службы, не менее	12 лет
Габаритные размеры (ВхШхГ):	99,5х12,5х109
Вес:	не более 300 г
Крепление:	на DIN-рейку

Степень защиты: IP20 по ГОСТ 14254-2015

Гарантия: 18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Требует подключения внешнего источника питания - является активным устройством.

Не требует обязательного заземления в связи с полной гальванической изоляцией искробезопасных цепей от искроопасных.

Предназначен для установки за пределами взрывоопасных зон помещений и наружных установок.

На шинном разъёме предусмотрен общий аварийный выход (ALM), который срабатывает при возникновении неисправности на любом из выходных каналов. Контроль состояния аварийного выхода можно удобно реализовать с помощью модуля [NLS-ALM-2R](#).

Универсальные искробезопасные разделительные преобразователи SLA являются связанным электрооборудованием по ГОСТ 31610.11-2014.



[Руководство по эксплуатации](#) (5,12 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)
[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

АНАЛОГИ

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Для оперативного обнаружения аварийных ситуаций рекомендуется использовать

[Модуль контроля аварийных состояний NLS-ALM-2R:](#)



Модуль подключается на одну шину с барьерами искрозащиты и осуществляет контроль аварийных состояний на любом из барьеров. При возникновении аварийной ситуации, модуль замыкает оба релейных выхода и изменяет состояние соответствующего регистра Modbus RTU.

Доступна опция **лакировка**:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.