



NLS-RS485-Ethernet

Основное назначение

Преобразователь интерфейсов Ethernet в RS-485

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: **уточняйте в отделе продаж** • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

14 396 ₽

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.
  Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	подключение ведущего устройства (Ethernet TCP) к ведомым устройствам с интерфейсом RS-485 без привязки протоколу
Конфигурирование:	по USB порту
IP адрес:	IPv4, статический адрес (настраивается программно)
Скорости RS-485:	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000, 256000 бит/с; Выбирается программно
Параметры RS-485:	8N1, 8E1, 8O1, 8N2. Выбирается программно
Протоколы RS-485:	Modbus RTU, DCON и т.д.

Скорости Ethernet:	10BASE-T/100BASE-TX. Выбирается автоматически
Протокол Ethernet:	TCP
Гальванические изоляции:	RS-485 (2500 В), Ethernet (1500 В)
Виды защиты:	от неправильного подключения полярности источника питания, электростатических разрядов по порту RS 485 и др.
Температура:	рабочий диапазон от -40 до +70 °С
Напряжение питания:	от 10 до 30 В
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для интерфейса RS-485 и питания
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В х Ш х Г):	109x22,5x113 мм
Вес:	125 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Конфигурирование модуля NLS-RS485-Ethernet осуществляется с помощью конфигуратора NLS-RS485-Ethernet_Config (подробнее см. в Руководстве пользователя) или терминальных команд.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Руководство по эксплуатации (1,34 МБ)

КОНФИГУРАЦИОННОЕ ПО

Сервер виртуальных портов для модулей серии Ethernet

Конфигуратор RealLabVCom (14,86 МБ)

Руководство пользователя конфигуратора RealLabVCom (0,94 МБ)

Конфигурирование преобразователя NLS-RS485-Ethernet

Конфигуратор NLS-RS485-Ethernet (16,48 МБ)

Руководство пользователя конфигуратора NLS-RS485-Ethernet (1,08 МБ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дополнительные материалы:
Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты

Лист продукта в формате PDF

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция **лакировка:**
Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.