RS-SPLIT-3P

Основное назначение

Разветвитель интерфейса RS-485

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: **уточняйте в отделе продаж** • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

1 464 ₽

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.
  Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	организации ответвлений от магистральной линии интерфейса RS 485 с целью подключения нескольких оконечных устройств к единой шине передачи данных
Количество вводов (интерфейсов RS-485):	3 шт.
Напряжение коммутируемых цепей:	не более 320 В
Напряжение коммутируемых цепей:	не более 6 А

Сечение подключаемых проводников:	0.08...2.5 мм2
Конфигурирование:	вкл./выкл. терминального резистора 120 Ом с помощью DIP-переключателя
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +80 °C
Термостойкость:	от -60 до +105 °C
Средняя наработка на отказ:	100 000 ч.
Габариты (В x Ш x Г):	77,5 x 22,5 x 38,5 мм
Вес:	не более 32 г.
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Гарантия:	18 месяцев

Руководство по эксплуатации (1,01 МБ)

Дополнительные материалы:
Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты

Лист продукта в формате PDF

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.