

NL-7HV-6PR-AC

Основное назначение

Релейный модуль

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: **уточняйте в отделе продаж** • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

8 418 ₽

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.
  Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	управление дискретными выходами (реле) с помощью воздействия на дискретные входы
Тип входов:	7 каналов дискретного ввода сигналов до 250 В
Уровень логического нуля:	0...70 В (AC)
Уровень логической единицы:	100...250 В (AC)
Тип выходов:	6 реле с перекидными контактами
Ном. ток контактов реле:	10 А ~250 В / 10 А =30 В
Макс. ток контактов реле:	16 А ~250 В / 16 А =30 В
Гальваническая изоляция:	5 кВ (реле), 4 кВ (питание), 3 кВ (групповая HV входов)

Виды защиты:	от перенапряжения по дискретным входам, превышения напряжения питания
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °C
Питание:	от ~85 до ~300 В (AC)
Потребляемая мощность:	не более 0,4 / 4 Вт (с выключенными / включенными реле)
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В х Ш х Г):	64x119,2x139 мм
Вес модуля:	не более 380 г
Гарантия:	18 месяцев

Руководство по эксплуатации (1,53 МБ)

Дополнительные материалы:
Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты

Лист продукта в формате PDF

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция **лакировка:**
Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.