



# Перемычка 4 мм на 10 контактов

Основное назначение

**Объединение контактов  
релейных модулей NLS-1R12,  
NLS-1R24**

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: **уточняйте в отделе продаж** • уточнить в отделе продаж

## Цена:

с учетом НДС

## по запросу

Учтите при заказе

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение:                     | Для объединения одинаковых потенциалов (например, общий «минус» питания катушек реле «GND» или общую линию питания нагрузки «RLCOM») в один ряд. |
| Тип элемента:                   | вставная перемычка (гребенка)                                                                                                                    |
| Количество контактов (полюсов): | 10                                                                                                                                               |
| Размер шага:                    | 6,2 мм                                                                                                                                           |
| Номинальное сечение клемм:      | 4 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                |
| Максимальный ток $I_{\max}$ :   | до 32 А                                                                                                                                          |
| Номинальное напряжение $U_N$ :  | 800 В                                                                                                                                            |
| Изоляция:                       | есть (материал — полиамид)                                                                                                                       |

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Защита от прикосновения: | есть                                          |
| Цвет:                    | жёлтый                                        |
| Температура:             | диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °C |
| Масса:                   | 0,008 кг (8 грамма)                           |

Если вам требуется перемычка промежуточной длины (например, на 7 контактов), стандартную длинную гребенку можно аккуратно укоротить (отрезать лишние полюса) обычными кусачками непосредственно перед установкой в клеммный ряд.



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

## УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.