

NLS-1R24

Основное назначение

Релейный модуль

Доступность для заказа: **оформление сертификата**

Срок отгрузки: **уточняйте в отделе продаж** • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

по запросу

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.
  Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	коммутация силовых цепей переменного и постоянного тока
Подключение:	1 канал реле
Номинальное напряжение питания:	=24 В
Диапазон напряжение питания реле:	от 20 до 28 В
Ток потребления реле:	20 мА
Коммутируемый ток и напряжение:	5 А / =30 В 5 А / ~250 В
Макс. коммутируемая мощность:	150 Вт при постоянном токе 1250 ВА при переменном токе

Макс. коммутируемое напряжение:	~300 В =400 В
Максимальный пусковой ток (для резистивной/активной нагрузки):	6 А
Макс. время вкл./выкл. реле:	8 мс/ 4 мс
Электрическая стойкость:	3 x 10^4 циклов
Механическая износостойкость:	1 x 10^7 циклов
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °C
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В x Ш x Г):	100 x 8 x 62 мм (с боковой крышкой) 100 x 6 x 62 мм (без боковой крышкой)
Вес:	не более 90 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Электромагнитное промежуточное реле обеспечивает возможность включения/выключения мощной нагрузки. Управление реле может осуществляется с помощью сигналов от модулей дискретного вывода (например, NLS-16DO, NLS-16DO-P).

Руководство по эксплуатации (0,99 МБ)

Дополнительные материалы:
Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты

Лист продукта в формате PDF

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Внешние перемычки (гребенки) 4 мм на 2 контакта, 3 контакта, 4 контакта, 5 контактов и на 10 контактов приобретаются отдельно.

Доступна опция **лакировка:**
Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.