



RS-SPLIT-6S-IP65

Основное назначение

Разветвитель интерфейса RS-485

Доступность для заказа: **оформление сертификата**

Срок отгрузки: **уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж**

Цена:

с учетом НДС

по запросу

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	организации ответвлений от магистральной линии интерфейса RS-485 с целью подключения нескольких оконечных устройств к единой шине передачи данных
Количество вводов (интерфейсов RS-485):	6 шт.
Напряжение коммутируемых цепей:	не более 130 В
Напряжение коммутируемых цепей:	не более 2 А

Сечение подключаемых проводников:	0,2...1,0 мм ²
Диаметр кабеля:	4...8 мм
Конфигурирование:	вкл./выкл. терминального резистора 120 Ом с помощью DIP-переключателя
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +80 °C
Термостойкость:	от -40 до +105 °C
Материал корпуса:	АБС пластик
Степень защиты:	IP65
Средняя наработка на отказ:	100 000 ч.
Габариты (В x Ш x Г):	116 x 165 x 50 мм
Вес:	не более 100 г.
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Гарантия:	18 месяцев



[Руководство по эксплуатации](#) (1 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)
[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.