



Перемычка 4 мм на 4 контакта

Основное назначение

**Объединение контактов
релейных модулей NLS-1R12,
NLS-1R24**

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

по запросу

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	Для объединения одинаковых потенциалов (например, общий «минус» питания катушек реле «GND» или общую линию питания нагрузки «RLCOM») в один ряд.
Тип элемента:	вставная перемычка (гребенка)
Количество контактов (полюсов):	4
Размер шага:	6,2 мм
Номинальное сечение клемм:	4 мм ²
Максимальный ток $I_{\max}$:	до 32 А
Номинальное напряжение U_N :	800 В
Изоляция:	есть (материал — полиамид)

Защита от прикосновения:	есть
Цвет:	жёлтый
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °C
Масса:	0,0032 кг (3,2 грамма)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.