

NLS-4RS485-Ethernet

Основное назначение

Преобразователь интерфейсов Ethernet в RS-485

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

по запросу

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	подключение ведущего устройства (Ethernet TCP) к ведомым устройствам с интерфейсом RS-485 без привязки протоколу
Конфигурирование:	по USB порту
IP адрес:	IPv4, статический адрес (настраивается программно)
Скорости RS-485:	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000, 256000 бит/с; Выбирается программно
Параметры RS-485:	8N1, 8E1, 8O1, 8N2. Выбирается программно
Протоколы RS-485:	Modbus RTU, DCON и т.д.

Скорости Ethernet:	10BASE-T/100BASE-TX. Выбирается автоматически
Протокол Ethernet:	TCP
Гальванические изоляции:	RS-485 (2500 В), Ethernet (1500 В)
Виды защиты:	от неправильного подключения полярности источника питания, электростатических разрядов по порту RS 485 и др.
Температура:	рабочий диапазон от -40 до +70 °C
Напряжение питания:	от 10 до 30 В
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для интерфейса RS-485 и питания
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В x Ш x Г):	109x22,5x113 мм
Вес:	125 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Конфигурирование модуля NLS-RS485-Ethernet осуществляется с помощью конфигуратора [NLS-RS485-Ethernet_Config](#) (подробнее см. в [Руководстве пользователя](#)) или терминальных команд.

ДОКУМЕНТАЦИЯ



[Руководство по эксплуатации](#) (1,35 МБ)

КОНФИГУРАЦИОННОЕ ПО

Сервер виртуальных портов для модулей серии Ethernet



[Конфигуратор RealLabVCom](#) (14,86 МБ)



[Руководство пользователя конфигуратора RealLabVCom](#) (0,94 МБ)

Конфигурирование преобразователя NLS-RS485-Ethernet



[Конфигуратор NLS-RS485-Ethernet](#) (16,48 МБ)



[Руководство пользователя конфигуратора NLS-RS485-Ethernet](#) (1,08 МБ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция **лакировка**:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.