



Разъем для внешнего подключения к шине

Основное назначение

Подключение к шине модулей внешнего питания и интерфейса (RS-485/CAN)

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

366 ₽

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	для подключения к шине модулей внешнего питания и интерфейса (RS-485/CAN)
Количество контактов:	5
Размер шага:	3,81 мм
Сечение подключаемого провода:	0,14 мм ² ... 1,5 мм ²
Тип подключения провода:	винтовой зажим с натяжной гильзой
Форма привода, головка винта:	прямой шлиц (L)
Резьба винтов:	M2
Номинальный ток I _N :	8 А
Номинальное напряжение U _N :	160 В

Температура: диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °С

Габариты (В x Ш x Г): 11,1 x 19,84 x 16,1 мм



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.