



NLS-485C-5I

Основное назначение

Повторитель-разветвитель интерфейса RS-485

Доступность для заказа: **снят с производства**

Функциональным аналогом преобразователя NLS-485C-5I является

разветвитель-повторитель интерфейса RS-485 [NLS-485C-5-ST](#)

Цена:

с учетом НДС

по запросу

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для разветвления промышленной сети RS-485 на 5 гальванически изолированных лучей по топологии «звезда» и для увеличения нагрузочной способности сети
Дальность связи:	дальность связи - 1,2 км
Защита от перегрузки:	имеет 6 видов защиты от аварийных режимов и небрежного использования
Гальваническая изоляция:	имеет разветвление на 6 интерфейсов RS-485, пять из которых гальванически изолированы между собой и от блока питания, один - гальванически связан с блоком питания, модуль имеет шесть "земель"
Напряжение изоляции:	2500 В
Температура:	температурный диапазон от -40 до +70 °С
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для интерфейса RS-485 и питания

Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В x Ш x Г):	109x22,5x113 мм
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Повторитель-разветвитель интерфейсов NLS-485C предназначен для организации обмена информацией между устройствами, имеющими интерфейсы RS-485.



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Функциональным аналогом преобразователя NLS-485C-5I является разветвитель-повторитель интерфейса RS-485 [NLS-485C-5-ST](#)

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.