



Копия NL-1W485A

Основное назначение

Преобразователь интерфейса 1-Wire в RS-485

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

6 344 Р

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	преобразователь интерфейса 1-Wire в RS-485
Питание:	обеспечивает устройства, подключенные к шине 1-Wire питающим напряжением 5В
Дальность связи:	максимальная длина линии 1Wire - 30м длина линии по RS-485 - до 1,2 км
Формат передачи данных:	поддерживает любой формат передаваемых данных
Выбор скорости:	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с

Защита от перегрузки:	имеет 6 видов защиты от аварийных режимов и небрежного использования
Температура:	температурный диапазон от -40 до +70 °C
Вес:	не более 135 г
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Универсальный адресуемый преобразователь (конвертер) интерфейсов NL-1W485A предназначен для организации обмена информацией между устройствами, имеющими интерфейсы 1Wire и RS-485. Формат и направление передаваемых данных не имеет значения.



[Руководство по эксплуатации](#) (0,51 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)
[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция **лакировка**:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.