



Шинный соединитель 22,5 мм на DIN-рейку

Основное назначение

**Разветвление цепей питания и
интерфейса(RS-485/CAN)**

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

244 Р

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	Для установки на монтажную DIN-рейку (35-мм) и разветвления питания и интерфейса (RS-485/CAN) на шине; Для обеспечения зазоров между корпусами модулей; При извлечении любого из модулей питающие и сигнальные цепи не разрываются
Количество контактов:	5
Размер шага:	3,81 мм
Номинальный ток I_N :	8 А
Номинальное напряжение U_N :	150 В
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °С
Цвет:	светло-серый



Дополнительные материалы:

Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты



Лист продукта в формате PDF

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.