



NT-1I-4-20

Основное назначение

Модуль гальванической развязки токовой петли

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

8 296 ₽

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	гальваническая развязка и трансляции 1:1 активного/пассивного сигнала 4...20 мА в активный/пассивный сигнал 4...20 мА
Подключение:	1 канал аналогового ввода тока 4...20 мА 1 канал аналогового вывода тока 4...20 мА
Типы и диапазоны входного сигнала:	Ток 4...20 мА, пассивный / активный
Типы и диапазоны выходного сигнала:	Ток 4...20 мА, пассивный / активный

Схемы подключения:	подключение источника сигнала по 2-х (с активных / с пассивным выходом) и 3-х проводной схеме подключение вторичного измерительного преобразователя (Rn токового выхода) с использованием встроенного или внешнего источника питания
Диапазон преобразования:	(4...20) мА
Погрешность преобразования:	± 0,1 %
Сопротивление нагрузки аналогового вывода:	не более 800 Ом
Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного:	не более 2 мс
Виды защиты:	имеет защиту от неправильного подключения полярности источника питания
Гальваническая изоляция:	входа, выхода и питания преобразователя - 3000 В
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40°С до +70°С
Индикация:	индикация встроенных источников питания входного и выходного каналов
Напряжение питания:	от 10 до 30 В
Потребляемая мощность:	не более 1,5 Вт
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для питания
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габаритные размеры (ВхШхГ):	109х12,5х113
Вес:	не более 150 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

В комплект поставки входит шинный разъем для питания.



[Руководство по эксплуатации](#) (1,43 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)
[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция **лакировка:**

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы,

диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.