NLS-CAN-R

Основное назначение

Повторитель интерфейса CAN

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: **уточняйте в отделе продаж** • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

15 982 ₽

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.
  Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для увеличения нагрузочной способности промышленной сети CAN
Виды защиты:	от перенапряжения по входу, неправильного подключения полярности источника питания, электростатических разрядов по порту CAN и т.д.
Количество портов CAN:	2
Спецификация шины CAN:	ISO 11898-2, CAN 2.0A/B
Конфигурирование:	по USB порту, ПО NLCANTools
Интерфейс подключения:	CAN
Выбор скорости:	10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 кбит/с. Выбирается программно

Гальваническая изоляция:	отсутствует
Напряжение питания:	от 10 до 30 В
Потребляемая мощность:	не более 1,0 Вт
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °С
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для интерфейса CAN
Крепление:	на DIN-рейку
Габариты (В х Ш х Г):	109x22,5x113 мм
Вес модуля,не более:	150 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Основным назначением модуля является увеличение длины линии CAN и подключение большего количество устройств путём объединения двух сетей CAN с одинаковой скоростью передачи данных.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Руководство по эксплуатации (1,21 МБ)

КОНФИГУРАЦИОННОЕ ПО

Конфигурирование преобразователей NLS-CAN-USB и NLS-CAN-R(-I) и мониторинг сети CAN

Конфигуратор NLCANTools (12,01 МБ)

Руководство пользователя конфигуратора NLCANTools (1,16 МБ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дополнительные материалы:
Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты

Лист продукта в формате PDF

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция **лакировка:**

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.