



TR-XXXX1-D

Основное назначение

Термоштанга с дисплеем для измерения температуры сыпучих материалов

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: стараемся отгружать до 3 раб. дней • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

от 6 893 Р

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	для измерения температуры зерна и других сельскохозяйственных продуктов в насыпях, складах, в автотранспорте, ж/д вагонах и т.д.
Диапазон измеряемых температур:	- электронным блоком от -10°С до +50°С; - погружной частью от -50°С до +70°С;
Точность измерения температуры:	±1,5 °С
Диапазон показателей влажности:	от 10% до 99%
Точность измерения влажности воздуха:	± 5%
Дисплей:	цифровой ЖК-дисплей для отображения текущих значений температуры и влажности
Количество датчиков:	1 датчик температуры и влажности воздуха; 1 датчик температуры на конце погружной части;
Длина погружной части термоштанги:	не более 3 м (типовое значение 1,5 м)

Питание:	от батарейки AAA 1,5 В;
Масса без упаковки:	в зависимости от заказа, но не более 5 кг
Степень защиты от воздействий окружающей среды:	электронного блока - IP20;
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Термоштанга TR-XXXX1-D отображает на дисплее текущие значения температуры и влажности воздуха и позволяет проводить измерения температуры насыпи. Функциональные возможности термоштанги дополнены часами, будильником и календарем. Вся информация отображается на цифровом ЖК-дисплее, под которым расположена кнопочная панель управления.



[Руководство по эксплуатации](#) (0,63 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)
[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Информация для заказа термоштанги TR-XXXXYS-D следующая:

- TR - термоштанга;
- XXXX* - длина погружной части в мм. (типовое значение 1500 мм);
- Y - количество датчиков температуры в ТШ (для данного изделия значение всегда 1);;
- S - наличие датчика влажности в погружной части ТШ, где 0 или отсутствие значения - нет, 1 - да. Для данного изделия значение отсутствует;
- D - наличие дисплея для отображения измеренных значений температуры и влажности.

* указанные параметры зависят от модификации и уточняются при заказе термоштанги.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.