

# NLS-32DO-Ethernet

Основное назначение

## Модуль дискретного вывода

Доступность для заказа: **оформление сертификата**

Срок отгрузки: **уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж**

## Цена:

с учетом НДС

## по запросу

## по запросу -PoE

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение:  | предназначен для вывода дискретных сигналов                                              |
| Подключение: | 32 канала дискретного вывода с интеллектуальными ключами нижнего плеча 35 В, 0,75 А      |
| Виды защиты: | неправильного подключения полярности источника питания;<br>превышения напряжения питания |

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гальваническая изоляция: | 2 гальванически изолированные группы выходов (Dout1...Dout16 и Dout17...Dout32) - 2500 В, групп входов между собой - 2500 В, Ethernet - 1500 В |
| Температура:             | диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °С                                                                                                  |
| Интерфейс подключения:   | 1 порт Ethernet                                                                                                                                |
| Протокол:                | Modbus TCP, DHCP, MQTT                                                                                                                         |
| Скорости Ethernet:       | 10BASE-T/100BASE-TX. Выбирается автоматически                                                                                                  |
| Конфигурирование:        | WEB-интерфейс, Modbus TCP                                                                                                                      |
| Питание:                 | от 10 до 60 В                                                                                                                                  |
| Питание PoE:             | от 40 до 57 В                                                                                                                                  |
| Потребляемая мощность:   | не более 5,3 Вт                                                                                                                                |
| Конструкция:             | слотовая конструкция, шинный разъем для питания                                                                                                |
| Крепление:               | крепление на DIN-рейку                                                                                                                         |
| Габариты (В x Ш x Г):    | 109x45x114 мм                                                                                                                                  |
| Вес:                     | не более 350 г                                                                                                                                 |
| Гарантия:                | 18 месяцев                                                                                                                                     |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Протокол обмена Modbus TCP поддерживает до 4-х одновременных соединений (функция "Мультимастер").

В комплект поставки входят 2 шинных разъема для питания.□



[Руководство по эксплуатации](#) (4,82 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)  
[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

## УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция **лакировка**:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.