



NLS-ALM-2R

Основное назначение

Модуль контроля аварийных состояний

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

9 150 Р

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для обнаружения аварийных ситуаций на искробезопасных преобразователях серии SLA линейки SLA-DIU, SLA-xPO-xDI
Подключение:	1 дискретный вход, 2 релейных выхода.
Ток логического нуля дискретного входа:	не более 2,0 мА
Ток логической единицы дискретного входа:	3,0...20 мА
Параметры релейных выходов:	5А/≈30В; 5А/~250В

Гальваническая изоляция:	реле (3 кВ)
Виды защит:	от неправильного подключения полярности источника питания
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °С
Интерфейс подключения:	RS-485
Протокол:	Modbus RTU
Напряжение питания:	от 10 В до 30 В
Потребляемая мощность:	не более 0,5 Вт
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для интерфейса RS-485, дискретного входа
Крепление:	на DIN-рейку
Габариты (В x Ш x Г):	109x12,5x113 мм
Вес:	не более 100 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Модуль контроля аварийных состояний **NLS-ALM-2R** предназначен для оперативного обнаружения аварийных ситуаций на барьерах искрозащиты RealLab!, с помощью дискретного входа "Din" на шинной линии. Модуль предназначен для совместного применения с барьерами искрозащиты серии SLA линеек:

- SLA-DIU,
- SLA-xPO-xDI.

Модуль подключается на одну шину с барьерами искрозащиты и осуществляет контроль аварийных состояний на любом из барьеров. При возникновении аварийной ситуации, модуль замыкает оба релейных выхода и изменяет состояние соответствующего регистра.

В комплект поставки входит шинный разъем для интерфейса RS-485 и питания.



[Руководство по эксплуатации](#) (1,21 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция **лакировка**:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли,

коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.