



# Шинный соединитель 12,5 мм на DIN-рейку

Основное назначение

**Разветвление цепей питания и  
интерфейса(RS-485/CAN)**

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж

## Цена:

с учетом НДС

## 244 ₽

Учтите при заказе

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение:                    | Для установки на монтажную DIN-рейку (35-мм) и разветвления питания и интерфейса (RS-485/CAN) на шине;<br>Для обеспечения зазоров между корпусами модулей;<br>При извлечении любого из модулей питающие и сигнальные цепи не разрываются |
| Количество контактов:          | 5                                                                                                                                                                                                                                        |
| Размер шага:                   | 3,81 мм                                                                                                                                                                                                                                  |
| Номинальный ток $I_N$ :        | 8 А                                                                                                                                                                                                                                      |
| Номинальное напряжение $U_N$ : | 150 В                                                                                                                                                                                                                                    |
| Температура:                   | диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °С                                                                                                                                                                                            |
| Цвет:                          | светло-серый                                                                                                                                                                                                                             |



Дополнительные материалы:

Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты



Лист продукта в формате PDF

## УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.