

NLS-1R12

Основное назначение

Релейный модуль

Доступность для заказа: **оформление сертификата**

Срок отгрузки: **уточняйте в отделе продаж • уточнить в отделе продаж**

Цена:

с учетом НДС

по запросу

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	коммутация силовых цепей переменного и постоянного тока
Подключение:	1 канал реле
Номинальное напряжение питания:	=12 В
Диапазон напряжение питания реле:	от 10 до 15 В
Ток потребления реле:	20 мА
Коммутируемый ток и напряжение:	5 А / =30 В 5 А / ~250 В
Макс. коммутируемая мощность:	150 Вт при постоянном токе 1250 ВА при переменном токе

Макс. коммутируемое напряжение:	~300 В =400 В
Максимальный пусковой ток (для резистивной/активной нагрузки):	6 А
Макс. время вкл./выкл. реле:	8 мс/ 4 мс
Электрическая стойкость:	3 x 10 ⁴ циклов
Механическая износостойкость:	1 x 10 ⁷ циклов
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °С
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В x Ш x Г):	100x8x62 мм (с боковой крышкой) 100x6x62 мм (без боковой крышкой)
Вес:	не более 90 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Электромагнитное промежуточное реле обеспечивает возможность включения/выключения мощной нагрузки. Управление реле может осуществляется с помощью сигналов от модулей дискретного вывода (например, [NLS-16DO](#), [NLS-16DO-P](#)).



[Руководство по эксплуатации](#) (0,98 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Внешние перемычки (гребенки) 4 мм на [2 контакта](#), [3 контакта](#), [4 контакта](#), [5 контактов](#) и на [10 контактов](#) приобретаются отдельно.

Доступна опция **лакировка**:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.