



NLS-32DI

Основное назначение

Модуль дискретного ввода

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: стараемся отгружать до 3 раб. дней • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

по запросу

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для дискретного ввода
Подключение:	32 канала дискретного ввода с групповой изоляцией
Уровень логического нуля:	не более 6 В
Уровень логической единицы:	11...60 В

Виды защиты:	неправильного подключения полярности источника питания; превышения напряжения питания; короткого замыкания внутренних источников питания сухих контактов; электростатических разрядов по порту RS-485; перегрева выходных каскадов порта RS-485; короткого замыкания клемм порта RS-485;
Гальваническая изоляция:	2 гальванически изолированные группы входов (Din1...Din16 и Din17...Din32) - 2500 В, групп входов между собой - 2500 В
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °С
Интерфейс подключения:	интерфейс RS-485
Протоколы:	MODBUS RTU
Питание:	от 10 до 60 В
Потребляемая мощность:	не более 3 Вт
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для интерфейса RS-485 и питания
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В x Ш x Г):	109x45x114 мм
Вес:	не более 350 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

В комплект поставки входят 2 шинных разъема для интерфейса RS-485 и питания.□



[Руководство по эксплуатации](#) (1,75 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция **лакировка**:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.