



NL-12V-MD [Ex ia Ma] I



Основное назначение

Искробезопасный источник питания

Доступность для заказа: [оформление сертификата](#)

Срок отгрузки: [уточняйте в отделе продаж](#) • [уточнить в отделе продаж](#)

Цена:

с учетом НДС

по запросу

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	источник питания с искробезопасными цепями
Вид взрывозащиты:	искробезопасная электрическая цепь уровня «ia»
Маркировка взрывозащиты:	[Ex ia Ma] I
Напряжение питающей сети:	~ (85...250) В
Частота сети:	(50±1) Гц
Потребляемая мощность:	не более 16 Вт
Номинальное выходное напряжение:	12 В
Выходное напряжение при полной нагрузке:	не менее 10,2 В
Выходная мощность:	не более 12 Вт
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +50 °С
Степень защиты оболочки:	IP20

Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (ВхШхГ):	119,2х139х64 мм
Вес модуля:	не более 300 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Источники питания NL-12V-MD спроектированы специально для использования в промышленности, в жестких условиях эксплуатации, на взрывопожароопасных производственных объектах.

Может быть применен совместно с ПЛК [Nlcon-1AT-12V](#) , [модулями ввода вывода](#), [конвертерами интерфейсов](#) RealLab! серии Ex.



[Руководство по эксплуатации](#) (1,16 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)

[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Оборудование Reallab реализуется с НДС.