



NLS-8DI-8PR

Основное назначение

Модуль дискретного ввода-вывода

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: стараемся отгрузать до 3 раб. дней • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

23 912 ₽

Доступна опция:

- лакировка плат для защиты от внешних воздействий.

Стоимость — 1500 с НДС за изделие

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	предназначен для ввода-вывода дискретных сигналов
Подключение:	8 каналов дискретного ввода с групповой изоляцией 8 выходов реле (5 А =30 В или 5 А ~250 В) с нормально разомкнутыми контактами
Виды защиты:	от неправильного подключения полярности источника питания

Гальваническая изоляция:	изоляция входных сигнальных цепей от цепи питания и интерфейсной части - не менее 3000 В; изоляция выходных сигнальных цепей от цепи питания и интерфейсной части - не менее 3000 В; изоляция входных сигнальных цепей от выходных сигнальных цепей - не менее 3000 В;
Уровень логического нуля:	не более 5 В
Уровень логической единицы:	9...30 В
Температура:	диапазон рабочей температуры от -40 до +70 °С
Интерфейс подключения:	интерфейс RS-485
Протоколы:	MODBUS RTU
Питание:	от 10 до 30 В
Потребляемая мощность:	не более 2 Вт с выключенными реле не более 3,5 Вт с включенными реле
Конструкция:	слотовая конструкция, шинный разъем для интерфейса RS-485 и питания
Крепление:	крепление на DIN-рейку
Габариты (В x Ш x Г):	109x22,5x113 мм
Вес:	не более 150 г
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

В комплект поставки входит шинный разъем для интерфейса RS-485 и питания.



[Руководство по эксплуатации](#) (2,23 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)
[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Доступна опция **лакировка**:

Нанесение защитного лакового покрытия на всю поверхность платы и её компоненты (микросхемы, диоды, резисторы, конденсаторы, разъёмы) с обеих сторон, обеспечивает защиту от влаги, пыли, коррозии и воздействия вибрации. Стоимость — 1500 руб. с НДС за каждое изделие.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.