



TR-XXXX11-D

Основное назначение

Термоштанга с дисплеем для измерения температуры и влажности сыпучих материалов

Доступность для заказа: **в наличии**

Срок отгрузки: стараемся отгружать до 3 раб. дней • уточнить в отделе продаж

Цена:

с учетом НДС

от 8 113 ₽

Учтите при заказе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение:	для измерения температуры и влажности зерна и других сельскохозяйственных продуктов в насыпях, складах, в автотранспорте, ж/д вагонах и т.д.
Диапазон измерения температуры погружной частью:	от -50 °С до +70 °С;
Точность измерения температуры:	±1 °С
Диапазон измерения влажности погружной частью:	от 10% до 99%
Точность измерения влажности:	± 5%
Дисплей:	цифровой ЖК-дисплей для отображения текущих значений температуры и влажности
Количество датчиков:	1 датчик температуры и влажности на конце погружной части;
Длина погружной части термоштанги:	не более 3 м (типовое значение 1,5 м)

Питание:	от батарейки типа LR44 или AG13 1,5 В
Масса без упаковки:	в зависимости от заказа, но не более 5 кг
Гарантия:	18 месяцев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Термоштанга TR-XXXX11-D позволяет проводить измерения температуры и влажности насыпи и отображает на дисплее текущие значения.



[Руководство по эксплуатации](#) (0,62 МБ)



[Дополнительные материалы:](#)
[Инструкции, УГО, схемы подключений, 3-D модели, а также необходимые лицензии и сертификаты](#)



[Лист продукта в формате PDF](#)

УЧТИТЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

Информация для заказа термоштанги TR-XXXXYS-D следующая:

- TR - термоштанга;
- XXXX* - длина погружной части в мм.;
- Y - количество датчиков температуры в ТШ (для данного изделия значение всегда 1);
- S - наличие датчика влажности в погружной части ТШ, где 0 - нет, 1 - да (для данного изделия значение всегда 1);
- D - наличие дисплея для отображения измеренных значений температуры и влажности.

* указанные параметры зависят от модификации и уточняются при заказе термоштанги.

Внешний вид товара может отличаться от изображения на сайте.

Оборудование RealLab! реализуется с НДС.