

НАИМЕНОВАНИЕ/
 КОД ЗАКАЗА

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

 ЦЕНА,
 РУБ. БЕЗ НДС * КОММЕНТАРИЙ

* Внимание! Оборудование RealLab реализуется без НДС! В случае заинтересованности приобретения нашей продукции с НДС, цена, указанная на сайте, увеличивается на 18%.

ПЛК (промышленные контроллеры)

NLScon-CE-I	Слотовый высокопроизводительный ПЛК 2xRS-485	34 000
NLcon-CE-485-I	Высокопроизводительный ПЛК 2xRS-485	34 000
NLcon-CE-232-I	Высокопроизводительный ПЛК 1xRS-485, 1xRS-232	33 800
NLcon-1AT	ПЛК 1xRS-485, 1xRS-232, 6 каналов дискретного ввода-вывода	5 135
NLcon-1AT-D-3	ПЛК с дисплеем и кнопками управления 1xRS-485, 1xRS-232, 6 каналов дискретного ввода-вывода	6 917
NLcon-1AT2	ПЛК 2xRS-485, 16 каналов дискретного ввода-вывода	5 135
NLcon-1AT2-D-3	ПЛК с дисплеем и кнопками управления 2xRS-485, 16 каналов дискретного ввода-вывода	6 917
NLcon-1AT-Ex	Взрывозащищенный ПЛК 2xRS-485, 16 каналов дискретного ввода-вывода	12 197
NC-8DI-4R	ПЛК с набором встроенных каналов ввода-вывода 2xRS-485, 8 дискретных входов, 4 релейных дискретных выходов	6 500
NC-8DI-2R-2DO	ПЛК с набором встроенных каналов ввода-вывода 2xRS-485, 8 дискретных входов, 2 релейных выхода, 2 выхода "открытый сток"	6 600
NC-8DI-4DO	ПЛК с набором встроенных каналов ввода-вывода 2xRS-485, 8 дискретных входов, 4 выхода "открытый сток"	6 500
MC-4A7D4R40	ПЛК с дисплеем, кнопками управления и набором каналов ввода-вывода 2xRS-485, 4 ан. вх., 7 дискр. вх., 4 рел. дискр. выхода, 4 дискр. выхода "открытый сток"	7 900
MC-12D4R40	ПЛК с дисплеем, кнопками управления и набором каналов ввода-вывода 2xRS-485, 12 дискр. входов, 4 релейных дискр. выхода, 4 дискр. выхода "открытый сток"	7 900
MC-12D6R	ПЛК с дисплеем, кнопками управления и набором каналов ввода-вывода 2xRS-485, 12 дискретных входов, 6 релейных дискретных выходов	7 800
MC-12D80	ПЛК с дисплеем, кнопками управления и набором каналов ввода-вывода 2xRS-485, 12 дискретных входов, 8 дискретных выходов "открытый сток"	7 700
MC-8D2S	ПЛК с дисплеем, кнопками управления и набором каналов ввода-вывода 2xRS-485, 8 дискретных входов, 2 симисторных дискретных выходов	6 900
MC-8D2R	ПЛК с дисплеем, кнопками управления и набором каналов ввода-вывода 2xRS-485, 8 дискретных входов, 2 релейных дискретных выходов	6 900

ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА (ПАНЕЛЬНЫЕ ПЛК)

NLcon-CED	Высокопроизводительный ПЛК + Панель оператора 5,7 дюймов, 640x480 пикселей, 2xRS-485, 2xCortex A9 1 ГГц, -20...+70 °С	36 000
NLcon-CED7	Высокопроизводительный ПЛК + Панель оператора 7 дюймов, 800x480 пикселей, 2xRS-485, 2xCortex A9 1 ГГц, -20...+70 °С	38 500
NLcon-CED10	Высокопроизводительный ПЛК + Панель оператора 10 дюймов, 1024x600 пикселей, 2xRS-485, 2xCortex A9 1 ГГц, 0...+50 °С	41 000
НОВИНКА NLcon-CED12	Высокопроизводительный ПЛК + Панель оператора 12 дюймов, 1024x768 пикселей, 2xRS-485, 2xCortex A9 1 ГГц, -30...+70 °С	СКОРО В ПРОДАЖЕ
NLcon-CED15	Высокопроизводительный ПЛК + Панель оператора 15 дюймов, 1024x768 пикселей, 2xRS-485, 2xCortex A9 1 ГГц, -30...+70 °С	43 500
НОВИНКА NLcon-CED17	Высокопроизводительный ПЛК + Панель оператора 17 дюймов, 1280x1024 пикселей, 2xRS-485, 2xCortex A9 1 ГГц, -30...+70 °С	СКОРО В ПРОДАЖЕ
НОВИНКА NLcon-CED19	Высокопроизводительный ПЛК + Панель оператора 19 дюймов, 1280x1024 пикселей, 2xRS-485, 2xCortex A9 1 ГГц, -30...+70 °С	СКОРО В ПРОДАЖЕ

МОДУЛИ ВВОДА-ВЫВОДА

NLS-8AI	Универсальный модуль аналогового ввода 8 дифференциальных каналов	9 174
NLS-8AI-I	Модуль аналогового ввода сигналов тока 16 каналов со встроенными шунтами	10 098
NLS-8TI	Модуль аналогового ввода сигналов термопар 8 дифференциальных каналов	9 227

НАИМЕНОВАНИЕ/ КОД ЗАКАЗА	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС *	КОММЕНТАРИЙ
МОДУЛИ ВВОДА-ВЫВОДА			
NLS-4RTD	Модуль аналогового ввода сигналов термосопротивлений 4 дифференциальных канала	9 260	
NLS-4AO	Модуль универсального аналогового вывода 4 гальванически изолированных канала	12 500	
NLS-4C	Модуль счетчика-частотомера 4 независимых канала	8 633	
NLS-16DI	Модуль дискретного ввода 16 каналов с групповой изоляцией	6 534	
NLS-16DO	Модуль дискретного вывода 16 каналов с интеллектуальными ключами	7 656	
NLS-8R	Модуль релейного вывода 8 каналов	7 458	
NL-1SG	Модуль ввода сигналов тензодатчиков 1 аналоговый вход	13 174	
NL-8TI	Модуль аналогового ввода сигналов термопар 8 дифференциальных каналов	9 227	
NL-8TI-D	Модуль аналогового ввода сигналов термопар с 5-зн цифровым светод. дисплеем 8 дифференциальных каналов	10 415	
NL-8TI-2	Модуль аналогового ввода сигналов термопар 8 каналов, 2 канала дискретного вывода	10 019	
NL-8TI-D-2	Модуль аналогового ввода сигналов термопар с 5-зн цифровым светод. дисплеем 8 каналов, 2 канала дискретного вывода	11 440	
NL-4RTD	Модуль аналогового ввода сигналов термосопротивлений 4 дифференциальных канала	9 260	
NL-4RTD-D	Модуль аналогового ввода сигналов термосопротивлений с 5-зн. цифр. светод. диспл. 4 дифференциальных канала	10 448	
NL-4RTD-3	Модуль аналогового ввода сигналов термосопротивлений 4 канала, 3 канала дискретного вывода	10 778	
NL-4RTD-D-3	Модуль аналогового ввода сигналов термосопротивлений с 5-зн. цифр. светод. диспл. 4 канала, 3 канала дискретного вывода	11 966	
NL-8AI	Универсальный модуль аналогового ввода 8 дифференциальных каналов	9 174	
NL-8AI-D	Универсальный модуль аналогового ввода с 5-значным цифровым светодиод. дисплеем 8 дифференциальных каналов	10 164	
NL-8AI-3	Универсальный модуль аналогового ввода 8 каналов, 3 канала дискретного вывода	10 415	
NL-8AI-D-3	Универсальный модуль аналогового ввода с 5-значным цифровым светодиод. дисплеем 8 каналов, 3 канала дискретного вывода	11 603	
NL-8AI-I	Модуль аналогового ввода сигналов тока 16 каналов со встр. шунтами	10 098	
NL-4AO	Модуль универсального аналогового вывода 4 гальванически изолированных канала	12 500	
NL-16DI	Модуль дискретного ввода 16 каналов с групповой изоляцией	6 534	
NL-16DI-S	Модуль дискретного ввода 16 каналов с групповой изоляцией, источник питания "сухих контактов"	6 534	
NL-16DI-2	Модуль дискретного ввода 16 каналов с групповой изоляцией, 2 канала дискретного вывода	7 590	
NL-16DI-S-2	Модуль дискретного ввода 16 каналов, 2 канала дискретных выводов, источник питания "сухих контактов"	8 045	
NL-8DI-4DO	Модуль дискретного ввода-вывода 8 каналов дискретного ввода, 4 каналов дискретного вывода	13 045	
NL-8DI-2R-2DO	Модуль дискретного ввода-вывода 8 каналов дискретного ввода, 2 реле, 2 каналов дискретного вывода	8 045	
NL-8DI-4R	Модуль дискретного ввода-вывода 8 каналов дискретного ввода, 4 реле	8 045	
NL-16HV	Модуль дискретного ввода сигналов до 220 В 16 каналов	7 920	

НАИМЕНОВАНИЕ/ КОД ЗАКАЗА	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	ЦЕНА, РУБ. БЕЗ НДС *	КОММЕНТАРИЙ
МОДУЛИ ВВОДА-ВЫВОДА			
NL-16HV-2	Модуль дискретного ввода сигналов до 220 В 16 каналов, 2 дискретных выхода	9 260	
NL-8R	Модуль релейного вывода 8 каналов	7 458	
NL-16DO	Модуль дискретного вывода 16 каналов с интеллектуальными ключами	7 656	
NL-16DO-3	Модуль дискретного вывода 16 каналов, 3 дискретных входа	9 227	
NL-16DO-S-3	Модуль дискретного вывода 16 каналов, 3 дискретных входа с питанием сухих контактов	9 728	
NL-2C	Модуль счетчика импульсов/частотомера 2 канала, 4 дискретных выхода	8 633	
NL-2C-D	Модуль счетчика импульсов/частотомера с 5-значным цифровым светод. дисплеем 2 канала, 4 дискретных выхода	9 821	
NL-Gen	Программируемый генератор импульсов	6 930	
НОВИНКА NL-1R24	Промежуточное реле (внешний модуль реле) 30 В - 15 А (DC); 250 В - 10 А (AC)	500	
NL-8TI-Ex	Взрывозащищенный модуль аналогового ввода сигналов терморпар 8 дифференциальных каналов	14 652	
NL-4RTD-Ex	Взрывозащищенный модуль аналогового ввода сигналов термосопротивлений 4 дифференциальных канала	15 444	
NL-8AI-EX	Взрывозащищенный универсальный модуль аналогового ввода 8 дифференциальных каналов	14 652	
NL-16DI-Ex	Взрывозащищенный модуль дискретного ввода 16 каналов с групповой изоляцией	14 652	
NL-16DI-S-Ex	Взрывозащищенный модуль дискретного ввода 16 каналов с групповой изоляцией, источник питания "сухих контактов"	14 652	
NL-8R-Ex	Взрывозащищенный модуль релейного вывода 8 каналов	14 652	
NL-16DO-Ex	Взрывозащищенный модуль дискретного вывода 16 каналов с интеллектуальными ключами	15 048	
NL-2C-Ex	Взрывозащищенный модуль счетчика импульсов/частотомера 2 независимых канала	12 197	
КОНВЕРТЕРЫ ИНТЕРФЕЙСОВ			
NLS-485C	Повторитель интерфейса RS-485	3 830	
NLS-485C-I	Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической изоляцией	4 330	
NLS-485C-5	Повторитель-разветвитель интерфейса 5xRS-485	4 530	
NLS-485C-5I	Повторитель-разветвитель интерфейса 5xRS-485 с гальванической изоляцией	6 430	
NLS-485-USB	Преобразователь интерфейса RS-485 в USB	4 330	
NLS-485-USB-I	Преобразователь интерфейса RS-485 в USB с гальванической изоляцией	4 630	
NLS-485-USB-6	Преобразователь-разветвитель интерфейса RS-485 в USB, 6xRS-485	5 030	
NLS-485-USB-6I	Преобразователь-разветвитель интерфейса RS-485 в USB, 6xRS-485 с гальванической изоляцией	6 930	
NLS-485-USB-6IP	Преобразователь-разветвитель интерфейса RS-485 в USB, 6xRS-485 с гальванической изоляцией и внешним питанием	7 130	
NL-485-USB-I-P	Преобразователь интерфейса RS-485 в USB с гальванической изоляцией и внешним питанием	4 686	
NL-485-USB-I	Преобразователь интерфейса RS-485 в USB с гальванической изоляцией	4 363	
NL-485-USB	Преобразователь интерфейса RS-485 в USB	3 808	

НАИМЕНОВАНИЕ/
 КОД ЗАКАЗА

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

 ЦЕНА,
 РУБ. БЕЗ НДС * КОММЕНТАРИЙ

КОНВЕРТЕРЫ ИНТЕРФЕЙСОВ

NL-232C	Преобразователь интерфейса RS-232 – RS-485	4 092
NL-485C-1	Повторитель интерфейса RS-485	3 630
NL-485C-2	Повторитель интерфейса RS-485, гальваническая изоляция, 2 “земли”	4 092
NL-485C-3	Повторитель интерфейса RS-485, гальваническая изоляция, 3 “земли”	4 554
NL-485C-4	Повторитель интерфейса RS-485, гальваническая изоляция, 3 “земли”, без “подтяжки”	4 554
NL-232AC	Адресуемый преобразователь интерфейса RS-232 – RS-485	4 554
OI-232-1000	Оптический изолятор интерфейса RS-232	1 742
NL-8CS	Блок токовых шунтов	924
NL-1W485A	Преобразователь интерфейса 1-Wire в RS-485	2 336
NL-1W485DS	Преобразователь интерфейса 1-Wire в RS-485, для датчиков DS18B20	2 336
NL-485-CL1	Удлинитель интерфейса RS-485 по “токовой петле”	5 254
NL-485C-Ex	Взрывозащищенный повторитель интерфейсов RS-485	10 771
NL-232C-Ex	Взрывозащищенный преобразователь интерфейсов RS-232 — RS-485	10 771

ИСКРОБАРЬЕРЫ

НОВИНКА SL-485	Пассивный искробарьер 1 сигнал интерфейса RS-485	СКОРО В ПРОДАЖЕ
НОВИНКА SL-1T	Пассивный искробарьер 1 сигнал термопар	СКОРО В ПРОДАЖЕ
НОВИНКА SL-RTD3	Пассивный искробарьер 1 сигнал термопреобразователей сопротивления (3-проводная схема подключения)	СКОРО В ПРОДАЖЕ
НОВИНКА SL-RTD4	Пассивный искробарьер 1 сигнал термопреобразователей сопротивления (4-проводная схема подключения)	СКОРО В ПРОДАЖЕ
НОВИНКА SL-CL4-20	Пассивный искробарьер 1 токовый сигнал 4-20 мА	СКОРО В ПРОДАЖЕ
НОВИНКА SL-DS	Пассивный искробарьер 1 дискретный сигнал типа «сухой контакт»	СКОРО В ПРОДАЖЕ

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

НОВИНКА NLS-1512	Интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485 RS-485, 12 В, 15 Вт	СКОРО В ПРОДАЖЕ
NLS-1524	Интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485 RS-485, 24 В, 15 Вт	6 448
НОВИНКА NLS-1536	Интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485 RS-485, 36 В, 15 Вт	СКОРО В ПРОДАЖЕ
НОВИНКА NLS-3012	Интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485 RS-485, 12 В, 30 Вт	СКОРО В ПРОДАЖЕ
НОВИНКА NLS-3024	Интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485 RS-485, 24 В, 30 Вт	СКОРО В ПРОДАЖЕ
НОВИНКА NLS-3036	Интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485 RS-485, 36 В, 30 Вт	СКОРО В ПРОДАЖЕ
НОВИНКА NLS-4512	Интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485 RS-485, 12 В, 45 Вт	СКОРО В ПРОДАЖЕ
НОВИНКА NLS-4524	Интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485 RS-485, 24 В, 45 Вт	СКОРО В ПРОДАЖЕ

НАИМЕНОВАНИЕ/
 КОД ЗАКАЗА

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

 ЦЕНА,
 РУБ. БЕЗ НДС * КОММЕНТАРИЙ

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

НОВИНКА	NLS-4536	Интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485 RS-485, 36 В, 45 Вт	СКОРО В ПРОДАЖЕ
НОВИНКА	NLS-6012	Интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485 RS-485, 12 В, 60 Вт	СКОРО В ПРОДАЖЕ
НОВИНКА	NLS-6024	Интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485 RS-485, 24 В, 60 Вт	СКОРО В ПРОДАЖЕ
НОВИНКА	NLS-6036	Интеллектуальный источник питания с интерфейсом RS-485 RS-485, 36 В, 60 Вт	СКОРО В ПРОДАЖЕ
	PS-1512	Источник питания 12 В, 15 Вт	7 524
	PS-1524	Источник питания 24 В, 15 Вт	7 524
	PS-1536	Источник питания 36 В, 15 Вт	7 524
	PS-3012	Источник питания 12 В, 30 Вт	7 854
	PS-3024	Источник питания 24 В, 30 Вт	7 854
	PS-3036	Источник питания 36 В, 30 Вт	7 854
	PS-4512	Источник питания 12 В, 45 Вт	8 000
	PS-4524	Источник питания 24 В, 45 Вт	8 000
	PS-4536	Источник питания 36 В, 45 Вт	8 000
	PS-6012	Источник питания 12 В, 60 Вт	8 184
	PS-6024	Источник питания 24 В, 60 Вт	8 184
	PS-6036	Источник питания 36 В, 60 Вт	8 184
	NL-12V-[Exia]I-36	Искробезопасный источник питания взрывозащита [Exia]I, Uвх 36 В, Uвых 12 В, Imax 1 А	15 048
	NL-12V-[Exia]I-127	Искробезопасный источник питания взрывозащита [Exia]I, Uвх 127 В, Uвых 12 В, Imax 1 А	15 048
	NL-12V-[Exia]I-220	Искробезопасный источник питания взрывозащита [Exia]I, Uвх 220 В, Uвых 12 В, Imax 1 А	15 048
	NL-12V-[Exia]IIC/IIB-36	Искробезопасный источник питания взрывозащита [Exia]IIC/IIB, Uвх 36 В, Uвых 12 В, Imax 0,5 А	15 048
	NL-12V-[Exia]IIC/IIB-127	Искробезопасный источник питания взрывозащита [Exia]IIC/IIB, Uвх 127 В, Uвых 12 В, Imax 0,5 А	15 048
	NL-12V-[Exia]IIC/IIB-220	Искробезопасный источник питания взрывозащита [Exia]IIC/IIB, Uвх 220 В, Uвых 12 В, Imax 0,5 А	15 048

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ДАТЧИКИ

	NL-3DPAS	Датчик температуры, давления и влажности с портом RS-485 с протоколом DCON и Modbus RTU	5 940
	NL-1S011	Датчик температуры с портом RS-485 с протоколом DCON	2 244
	NL-1S111	Датчик температуры с портом RS-485 с протоколом Modbus RTU	2 244
	NL-1S011-R	Цифровой датчик температуры с портом RS-485, корпус IP65	ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
	RL-1S011-SCL	Цифровой датчик температуры; порт "токовая петля" 4-20 мА	ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ